

Dualys³

EVOLIS DUALYS

La impresora / codificadora de tarjetas plásticas en color y a doble cara

La impresora **Dualys** permite imprimir y personalizar tarjetas plásticas a doble cara en un instante y en una sola operación.

Dualys es el resultado de la unión entre la calidad de fabricación y la facilidad de uso de los productos Evolis, con tecnologías de vanguardia que permiten alcanzar una calidad de impresión excepcional asociada a una elevada velocidad.

Con su cargador y su receptáculo de 100 tarjetas **Dualys** es idónea para la impresión y la codificación de grandes volúmenes de tarjetas a doble cara.



www.a3m.eu

- » Garantía 3 años
- » Impresión a doble cara
- » Tarjetas 0,25 mm - 1 mm
- » Velocidad 29 segundos / tarjeta a dos caras YMCKOK
- » Sublimación térmica color y transferencia térmica monocromo

A3M

I M P R E S O R A D U A L Y S

Dualys³

Impresora color a doble cara



Modo de impresión de tarjetas

- » Sublimación color y transferencia térmica monocromo
- » Impresión estándar de tarjeta a sangre (borde a borde)

Características de impresión

- » Nuevo sistema de limpieza de tarjetas a doble cara
- » Economizador de cinta integrado para impresión en monocromo

Velocidad de impresión

- » 150 tarjetas / hora en color (YMCKO), una cara
- » 125 tarjetas / hora en color (YMCKO/K), dos caras
- » Hasta 1.000 tarjetas / hora¹ en monocromo, una cara
- » Hasta 350 tarjetas / hora en monocromo, dos caras

Resolución

- » 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Software suministrado

- » Cardream3 para creación e impresión de tarjetas
- » Compatible con WindowsTM NT4, 2000, Xp y Vista

Drivers

- » Para WindowsTM Me / 2000, Xp y Vista

Garantía

- » Impresora: 3 años
- » Cabezal de impresión: 3 años, número ilimitado de impresiones²

Tipo de Cinta

- » Cinta monocromo: 1.000 tarjetas / rollo
- » Colores monocromos: negro, azul, rojo, verde, blanco, dorado, plateado y tinta rascable
- » Cinta monocromo de 2 paneles (KO): 500 tarjetas / rollo
- » Cinta de color de 5 paneles (YMCKO): 200 tarjetas / rollo
- » Cinta de color de 1/2 paneles (YMCKO): 400 tarjetas / rollo
- » Cinta de color de 6 paneles (YMCKO/K): 200 tarjetas / rollo
- » Cinta holograma: 350 tarjetas / rollo

Otros modelos de impresora Dualys

- » **Dualys Mag** - Impresora con codificador magnético HICO/LOCO - ISO 7811
- » **Dualys Smart** - Impresora con estación de contactos para tarjetas con chip - ISO 7816-2
- » **Dualys Contactless** - Impresora con codificador de tarjetas sin contacto Mifare A (ISO 14443A)
- » **Dualys Ethernet** - Dispone de puerto de conexión Ethernet (TCP/IP). Disponible con todos los codificadores.

¹ - Bajo condiciones particulares

² - Cláusula vinculada a la utilización de consumibles Evolis

Tipos de tarjetas

Formato de las tarjetas

Grosor de las tarjetas

Capacidad de la bandeja de alimentación

Capacidad de la bandeja de salida

Dimensiones de la impresora

Peso de la impresora

Interfaz de conexión

Alimentación

Entorno

Tarjetas plásticas PVC y compuesto PVC, PET, ABS y barnices especiales
ISO CR - 80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

De 0,25 mm a 1 mm

300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)

300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)

Altura: 235 mm - Anchura: 447 mm - Profundidad: 237 mm

7,4 kg

Conector USB (cable incluido), puerto Ethernet en opción (TCP/IP)

110 ~ 230 Voltios CA, 60 ~ 50 Hz

» Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15° / 30° C

» Humedad: de 20% a 65% sin condensación

» Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5° / 70° C

» Humedad de almacenamiento: de 20% a 70 % sin condensación

» Ventilación de funcionamiento: aire libre

Importador Oficial en España

A3M

C/ Diego Hurtado de Mendoza 9 - 28050 Madrid (Spain)

T +34 902 900 651 F +34 912 876 508

www.a3m.eu info@a3m.eu

Distribuido por:

