

# Pebble<sup>4</sup>

## EVOLIS PEBBLE 4

### *Impresora en color para tarjetas plásticas*



Potente, fácil de utilizar y económica, la impresora a todo color **Pebble 4** permite imprimir y personalizar todas sus tarjetas de plástico.

**Pebble 4** es una solución completa con su software Cardream3: imprime textos, logos, fotografías, firmas y códigos de barras en tan sólo unos segundos y en muy alta resolución. Además su manejo es tan sencillo como cualquier impresora de oficina.

Con una excelente relación entre calidad y precio, la **Pebble 4** se impone como el máximo referente del mercado entre las impresoras en color para tarjetas plásticas.

[www.a3m.eu](http://www.a3m.eu)

- » Tarjetas 0,25 a 1mm
- » Impresión a una cara
- » Velocidad 24 segundos / tarjeta
- » Garantía 3 años cabezal de impresión incluido
- » Sublimación color y transferencia térmica monocromo

**A3M**

# Pebble 4

La mejor relación calidad / precio del mercado



#### Modo de impresión de tarjetas

- » Sublimación de color y transferencia térmica monocromo
- » Impresión estándar de tarjetas a sangre (borde a borde)

#### Características de impresión

- » Economizador de cinta integrado para impresión en monocromo

#### Velocidad de impresión

- » 150 tarjetas / hora en color (YMCKO)
- » Hasta 1.000 tarjetas / hora en monocromo<sup>1</sup>

#### Resolución

- » 300 dpi (11,8 puntos / mm)

#### Colores de impresora disponibles

- » Rojo fuego, azul oceano, verde jungla

#### Software suministrado

- » Cardream3 para creación e impresión de tarjetas
- » Compatible con Windows TM 2000, Xp y Vista

#### Drivers

- » Para Windows TM NT 4.0, 2000, XP y Vista / Para Mac TM OS X v 10.2 y 10.3

#### Garantía

- » Impresora: 3 años
- » Cabezal de impresión: 3 años, número ilimitado de impresiones<sup>2</sup>

#### Tipos de Cinta

- » Cinta monocromo: 1.000 tarjetas / rollo (negro, azul, rojo, verde, blanco, dorado, plateado y tinta rascable)
- » Cinta monocromo BlackWAX (para las tarjetas plásticas en ABS y barnices especiales): 1.000 tarjetas/rollo
- » Cinta monocromo negra 2 paneles (KO): 500 tarjetas / rollo
- » Cinta de color 5 paneles (YMCKO): 200 tarjetas / rollo
- » Cinta de color de 1/2 panel (YMCKO): 400 tarjetas / rollo
- » Cinta holograma: 350 tarjetas/rollo

#### Modo de inserción de tarjetas

- » Automática con cargador o manual mediante la inserción tarjeta a tarjeta

#### Opciones

- » Codificador magnético HICO/LOCO (3 pistas), ISO 7811, actualizable in situ
- » Puerto serie (disponible según estudio)
- » Cargador tarjeta a tarjeta
- » Cargador adicional de 100 tarjetas
- » Conexión ethernet TCP/IP

#### Otros modelos de impresora Pebble 4

- » Pebble Mag - Impresora con codificador magnético HICO/LOCO - ISO 7811
- » Pebble Smart - Impresora con estación de contactos para tarjetas con chip - ISO 7816-2
- » Pebble Contactless - Impresora con acoplador para tarjetas sin contacto norma ISO 14443A Mifare Standard.

1 - Bajo condiciones particulares

2 - Cláusula asociada al uso de consumibles Evolis

#### Tipos de tarjetas

#### Formato de las tarjetas

#### Grosor de las tarjetas

#### Capacidad del cargador

#### Capacidad del receptáculo

#### Códigos de barras residentes

#### Fuentes residentes

#### Dimensiones de la impresora

#### Peso de la impresora

#### Conexiones

#### Alimentación

#### Entorno

Tarjetas plásticas PVC, compuesto PVC, PET, ABS y barnices especiales

ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

De 0,25 mm a 1 mm

300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)

150 tarjetas (0,25mm) - 50 tarjetas (0,76 mm)

Código 39, código 2/5 interleaved

Arial normal 100, Arial bold 100

Altura: 192 mm - Anchura: 396 mm - Profundidad: 235 mm

5,9 kg

USB (cable incluido), Ethernet en opción

110 ~ 230 Voltios CA, 60 ~ 50 Hz

» Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15° / 30° C

» Humedad: de 20% a 65% sin condensación

» Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5° / 70° C

» Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación

» Ventilación de funcionamiento: aire libre

Distribuido por:



Importador Oficial en España

A3M  
C/ Diego Hurtado de Mendoza 9 - 28050 Madrid (Spain)  
T +34 902 900 651 F +34 912 876 508  
www.a3m.eu info@a3m.eu